

HFF típusú hűtőközeg szűrők
Filter Drier type HFF
Filter-Trocknergehäuse Baureihe HFF

Típus	Csőcsatlakozás		Folyadéktelejesítmény kW-ban *					Ajánlott teljesítmény kW-ban a szívó oldalra **					Betétek száma
Type	Connection		Liquid capacity in kW *					Recommended plant capacity in kW for suction line **					Number of solid core
Typ	Rohrauschuß		Flüssigkeitsleistung in kW *					Empfohlene Leistung in kW an der Saugseite **					Anzahl der Blockeinsätze
NSZ	mm	ZOLL	R134a	R22	R404A	R407C	R507	R134a	R22	R404A	R407C	R507	
HFF-16-1		0,625	80	81	60	53,9	42	42	45	30	42,8	30	1x NZ-48-K / H48
HFF-22-1	22	0,875	109	116	77	77,1	53,9	72	75	55	71,3	55	
HFF-28-1		1,125	139	148	109	98,4	76,3	78	80	60	76	60	
HFF-35-1	35	1,375	177	193	144	128,3	100,8	84	90	65	85,5	65	
HFF-22-2	22	0,875	181	190	134	126,4	93,8	84	90	65	85,5	65	2x NZ-48-K / H48
HFF-28-2		1,125	223	235	162	156,3	113,4	132	140	95	133	95	
HFF-35-2	35	1,375	278	288	200	191,5	140	156	165	115	156,8	115	
HFF-42-2	42		307	327	225	217,5	157,5	168	175	120	166,3	120	
HFF-42-2		1,625	307	327	225	217,5	157,5	168	175	120	166,3	120	
HFF-35-3	35	1,375	312	327	232	217,5	162,4	204	215	145	204,3	145	3x NZ-48-K / H48
HFF-42-3	42		392	404	278	268,7	194,6	228	240	165	228	165	
HFF-42-3		1,625	392	404	278	268,7	194,6	228	240	165	228	165	
HFF-54-3	54	2,125	404	425	288	282,6	201,6	252	265	185	251,8	185	
HFF-35-4	35	1,375	384	415	285	276	199,5	204	215	145	204,3	145	4x NZ-48-K / H48
HFF-42-4	42		464	485	341	322,5	238,7	312	325	215	308,8	215	
HFF-42-4		1,625	464	485	341	322,5	238,7	312	325	215	308,8	215	
HFF-54-4	54	2,625	502	534	372	355,1	260,4	324	345	240	327,8	240	

* To = -15°C
Δp = 0,07 bar
Condensing temperature +30°C

** To = +4°C
Δp = 0,21 bar
Suction Gas temperature +18°C